ANDEROL 783
Graxa Sintética para Alimentos

ANDEROL 783 é uma graxa espessa com complexo de alumínio à base de hidrocarboneto sintético (PAO) projetada para uso em máquinas de processamento de alimentos. É uma graxa para fins generativos não tóxicos e de alta qualidade, satisfaz uma ampla variedade de aplicações, mesmo sob altas temperaturas, altas cargas e exposição à água. Este produto é registrado na NSF/H1 para uso em aplicações onde o contato acidental com alimentos pode ocorrer.

Aprovações

Os lubrificantes ANDEROL são aprovados, recomendados e testados em campo por muitos OEMs nas indústrias de processamento de carnes e farmacêutica. Os lubrificantes de grau alimentício ANDEROL são registrados pela NSF Internacional (www.nsf.org) e atendem às Diretrizes do USDA 1998. Os lubrificantes de grau alimentício ANDEROL também atendem aos requisitos de certificação recomendados pela National Lubricating Grease (NLGL), o European Lubricating Grease Institute (ELGL).

Vantagens e Benefícios

- Lubrificação de rolamentos e fricção na indústria de alimentos, bebidas, cosmética e farmacêutica;
- Altas temperaturas, altas cargas e exposição à água
- Graxa lubrificante de alta qualidade em engarrafamento de latas
- Excelente proteção contra desgaste
- Evita ferrugem
- Boa estabilidade mecânica.

Manuseio e Armazenagem

Os lubrificantes ANDEROL apresentam pouco risco no manuseio normal se cuidados comuns forem exercitados. Se derramar, cubra com material absorvente inerte e remova. Lave a área com água. Embora os lubrificantes ANDEROL não sejam altamente inflamáveis, eles queimarão e devem ser mantidos longe de chamas abertas. Em caso de incêndio, use espuma de spray de água, dióxido de carbono ou químico seco. Os lubrificantes ANDEROL devem ser armazenados de preferência em locais protegidos para evitar contaminação. Não reutilize tambores ou mande para o re- condicionador.

+55 (41) 3079.9700
+55 (41) 3026.5770

www.mecflux.com.br/anderol
contato@mecflux.com.br

Primeiro Ministro Brochado da Rocha, 320
Pilarzinho - Curitiba/PR - Brasil

ANDEROL®
Specialty Lubricants

ANDEROL 783

Graxa Sintética para Alimentos

PROPRIEDADES	MÉTODO DE TESTE	783-00	783-0	783-1	783-2
Cor	Visual	Branco			
Espessante		Complexo de alumínio			
Tipo de óleo base		Sintético (PAO)			
Temperatura de operação para lubrificação a longo prazo		-45 a + 160°C			
Valor de pico de temperatura admissível por um curto período de tempo		+ 200°C			
Ponto de gota	ASTM D-2265	>250°C			
Penetração trabalhada	ASTM D-217	400 a 430	355 a 385	310 a 340	265 a 295
Viscosidade do óleo base a 40°C	ASTM D-445	350 mm²/s			
Resistência à água	DIN 51.807-01	0-90			
Proteção contra corrosão	IP 220/85	Grau de corrosão 0/0			
Teste 4 esferas, carga de solda	DIN 51.350	2400 N	2600 N		
Designação	DIN 51.502	GPFHC 00 P-40		KPFHC 1 P-40	KPFHC 2 P-40
Designação	ISO 6473	-	XEEHB0	XEEHB1	XEEHB2

Registros

+55 (41) 3079.9700
+55 (41) 3026.5770

www.mecflux.com.br/anderol
contato@mecflux.com.br

Primeiro Ministro Brochado da Rocha, 320
Pilarzinho - Curitiba/PR - Brasil