

# MAGNAGLO® AX-52

## Inibidor de Corrosão

### Descrição Geral:

O **MAGNAGLO® AX-52** é um líquido âmbar claro utilizado em ensaios de partículas magnéticas de via úmida que usam a água como veículo. É um excelente inibidor de corrosão para ensaios magnéticos de via úmida de base aquosa. Sendo um líquido, o **MAGNAGLO® AX-52** se mistura e se dissolve rapidamente.

### Composição:

O **MAGNAGLO® AX-52** é composto por inibidores de corrosão.

### Propriedades Típicas: (Não são especificações).

<b>Aparência</b>	<b>Líquido Âmbar</b>
<b>Gravidade Específica</b>	<b>1,08 g/mL ± 0,01</b>
<b>pH</b>	<b>9-10</b>

### **Concentração Recomendada**

Em banhos a base da água para aumentar a proteção à corrosão, usar na concentração de **0,5% - 1,5%**. Em soluções onde se espera aumentar a proteção à corrosão em peças armazenadas, use na concentração de **1,0% - 3,0%**.

### Segurança:

1. O **MAGNAGLO® AX-52** é indicado para uso industrial e deve ser utilizado apenas por pessoas qualificadas.
2. Não fumar ou comer durante a utilização de **MAGNAGLO® AX-52**. Lavar bem as mãos após o uso.
3. O **MAGNAGLO® AX-52** pode irritar os olhos e a pele. Usar luvas de proteção para impedir o ressecamento das mãos, devido ao contato com o veículo.
4. Estocar o **MAGNAGLO® AX-52** em lugar seco, longe de materiais quentes.
5. Folha de dados de segurança do produto disponível mediante requisição.

### Preparação do Banho:

Adicionar o **MAGNAGLO® AX-52**, na concentração recomendada, ao banho sob agitação.

### Embalagem:

- Bombona de 5 Litros.