

# METALINA E 6240

## ÓLEO DE CORTE SOLÚVEL SINTÉTICO

### DESCRIÇÃO

**METALINA E 6240** é um óleo de corte solúvel sintético para diversas operações de usinagem e que apresenta propriedade anticorrosiva nas peças e ferramentas envolvidas no processo de usinagem.

**METALINA E 6240** deve ser utilizado em operações de usinagem em geral e em retífica de metais ferrosos e não ferrosos.

### BENEFÍCIOS

- **ELEVADA LUBRICIDADE**

Garante maior vida útil da ferramenta, melhor acabamento das peças, redução de peças rejeitadas, etc.

- **ALTA DETERGÊNCIA**

Mantém limpo os componentes da máquina e a ferramenta.

- **ALTA ESTABILIDADE**

Apresenta alta qualidade e mantém o desempenho durante sua vida útil.

- **ALTA RESISTÊNCIA AO TRAMP-OIL**

Proporciona melhores condições de operação, fornecendo limpeza aos componentes, mantendo a concentração do óleo e eliminando custos.

- **MAIOR SEGURANÇA AO OPERADOR**

Oferece maior segurança a saúde, reduzindo problemas médicos, como a dermatite.

### ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em local fechado (5 – 40°C) pelo máximo período de 1 ano.

### PROPRIEDADES

Cor (Padrão)	Incolor / Palha
Densidade a 20/4°C ASTM D 1298	1,060 - 1,100
pH à 5%	> 9,3
Corrosão à 2%	Negativo

### RECOMENDAÇÃO DE USO

A concentração varia dependendo do tipo de operação de usinagem, da dureza da água e da proteção a corrosão requerida. A concentração recomendada para água de média dureza é:

Usinagem geral : 3% - 5%

Retíficas : 2% - 3%

Operações severas : 5% - 15%

### SAÚDE E SEGURANÇA

Consulte a Ficha de dados de segurança (SDS) para ver informações sobre armazenamento, manuseio seguro e descarte. As condições ou métodos de manuseio, armazenamento, uso e descarte do produto estão além do nosso controle razoável - não assumimos responsabilidade alguma por qualquer ineficácia do produto ou lesão/dano decorrentes ou relacionados a essas condições.

Todos os cuidados razoáveis foram tomados para assegurar a precisão desta publicação no momento de sua emissão. Essas informações podem ser afetadas por mudanças posteriores à emissão. Essa Ficha de Dados técnicos refere-se unicamente a este produto. Antes de usá-lo, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) para obter informações sobre riscos e parâmetros de uso do produto. Toda responsabilidade e todas as garantias expressas ou implícitas são excluídas neste documento no que se refere aos resultados do desempenho do produto e à acuracidade desses dados, incluindo as garantias de comercialização ou adequação a qualquer finalidade. 42795500

