

FICHA TÉCNICA

MACRON® 6402 M-32

FLUIDO DE CORTE INTEGRAL UTILIZADO PARA USINAGEM DE METAIS FERROSOS E METAIS NÃO FERROSOS

MACRON® 6402 M-32 contém óleo lubrificante mineral, agente de extrema pressão e aditivo anticorrosivo, antidesgaste e antiespumante.

Aplicação

MACRON® 6402 M-32 é um óleo de corte integral utilizado para usinagem de metais não ferrosos e metais ferrosos. Produto multifuncional para uso como óleo de corte e uso geral em máquinas operatrizes.

Concentração

Utilizar na forma integral, puro e sem diluição.

Benefícios

- **MACRON® 6402 M-32** garante maior vida útil da ferramenta e excelente acabamento superficial das peças usinadas.
- **MACRON® 6402 M-32** oferece maior segurança em relação a saúde e meio ambiente por ser isento de cloro.

Saúde, Segurança E Manuseio

Consulte a Ficha de dados de segurança (SDS) para ver informações sobre armazenamento, manuseio seguro e descarte. As condições ou métodos de manuseio, armazenamento, uso e descarte do produto estão além do nosso controle razoável - não assumimos responsabilidade alguma por qualquer ineficácia do produto ou lesão/dano decorrentes ou relacionados a essas condições.

Características Típicas

PROPRIEDADE	VALOR TÍPICO	UNIDADE
Cor	8,0	ASTM D 1500 - Máximo
Densidade à 20/4°C	0,865 - 0,885	ASTM D 1298
Viscosidade a 40°C	28,0 - 32,0	cSt
Ponto de fulgor	170	ASTM D 93, °C

Todos os cuidados razoáveis foram tomados para assegurar a precisão desta publicação no momento de sua emissão. Essas informações podem ser afetadas por mudanças posteriores à emissão. Essa Ficha de dados técnicos refere-se unicamente a este produto. Antes de usá-lo, consulte a Ficha de dados de segurança (SDS) para obter informações sobre riscos e parâmetros de uso do produto. Toda a responsabilidade e todas as garantias expressas ou implícitas são excluídas neste documento no que se refere aos resultados do desempenho do produto e à acuracidade desses dados, incluindo as garantias de comercialização ou adequação a qualquer finalidade. 41640232

