

ÓLEO DE CORTE SOLÚVEL SINTÉTICO DE ALTA QUALIDADE

DESCRIÇÃO

METALINA E 6201 é um óleo de corte solúvel sintético de alta qualidade e característica principal de resfriamento, isento de cloro, nitrito, aminas secundárias e hexahidrotriazina.

METALINA E 6201 é recomendado para retífica plana e cilíndrica de ferro fundido e metais ferrosos.

APLICAÇÃO

METALINA E 6201 é recomendado para retificação plana e cilíndrica de uma variedade de materiais, e para teste hidrostático em tubos de aço.

RECOMENDAÇÃO DE USO

A concentração varia dependendo do tipo de operação de usinagem, da dureza da água e da proteção a corrosão requerida.

A concentração recomendada para água de média dureza é:

Retífica: 3% - 5%

Teste hidrostático: 3% - 5%

ARMAZENAGEM

O produto deve ser armazenado em local fechado (5 – 40°C) pelo máximo período de 1 ano.

BENEFÍCIOS

Rápida limpeza do rebolo - Confere excelente acabamento das peças.

Alta resistência ao tramp-oil - Proporciona melhores condições de operação, fornecendo limpeza aos componentes, mantendo a concentração do óleo e eliminando custos.

Alta bioestabilidade - Excelente resistência a proliferação e desenvolvimento de microrganismos, proporcionando um ambiente de trabalho seguro e prolongada vida a emulsão.

Excelente comportamento em relação a espuma - Garante uma operação livre de problemas quando alta pressão e rápida separação do ar são necessárias.

Solução transparente - oferece excelente visibilidade.

PROPRIEDADES

PROPRIEDADES	VALOR TÍPICO
Cor (PADRÃO)	Verde
Densidade à 20/4°g/cm ³	1,095 - 1,135
pH (3% água destilada)	9,00 - 9,90
Aparência	Solução Translúcida

SAÚDE E SEGURANÇA

Consulte a Ficha de dados de segurança (SDS) para ver informações sobre armazenamento, manuseio seguro e descarte. As condições ou métodos de manuseio, armazenamento, uso e descarte do produto estão além do nosso controle razoável - não assumimos responsabilidade alguma por qualquer ineficácia do produto ou lesão/dano decorrentes ou relacionados a essas condições.

Todos os cuidados razoáveis foram tomados para assegurar a precisão desta publicação no momento de sua emissão. Essas informações podem ser afetadas por mudanças posteriores à emissão. Essa Ficha de Dados técnicos refere-se unicamente a este produto. Antes de usá-lo, consulte a Ficha de Dados de Segurança (SDS) para obter informações sobre riscos e parâmetros de uso do produto. Toda responsabilidade e todas as garantias expressas ou implícitas são excluídas neste documento no que se refere aos resultados do desempenho do produto e à acuracidade desses dados, incluindo as garantias de comercialização ou adequação a qualquer finalidade. 42795500

