FICHA TÉCNICA

QUAKERCLEAN® 2600

DESENGRAXANTE PROTETIVO BASE ÁGUA

Aplicações

QUAKERCLEAN® 2600 é um desengraxante líquido levemente alcalino, especialmente desenvolvido para simultaneamente desengraxar e proteger contra a corrosão em um única etapa de processo.

QUAKERCLEAN® 2600 foi especialmente desenvolvido para ser utilizado em peças de metais ferrosos e ligas de alumínio, não descolore e nem ataca as ligas de alumínio.

Recomendações de Uso

QUAKERCLEAN® 2600 pode ser utilizado em processo de um ou multi-estágios, com aplicação por spray ou imersão em concentrações variando entre a faixa de 2,0 a 5,0%, por volume dependendo do grau de sujidade e temperatura do banho entre 50 a 70ºC e pressão de no máximo 700 (BAR).

A concentração deste produto deve ser controlada pela alcalinidade, através dos métodos de análise MPL-D 028 e MLP-D 048, as metodologias podem ser disponibilizadas pela assistência técnica.

Para mais informações sob a utilização deste produto consultar a Assistência Técnica da Quaker Houghton™.

Embalagens

QUAKERCLEAN® 2600 pode ser comercializado em embalagens de 20, 200 e 1.000 L.

Para verificar a disponibilidade do produto, contate um representante.

Saúde, Segurança e Manuseio

Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para mais informações sobre armazenamento, manuseio seguro e disposição final. As condições ou métodos de manuseio, armazenamento, uso e disposição final do produto estão além do nosso controle - não assumimos nenhuma responsabilidade por qualquer ineficácia do produto ou qualquer lesão ou dano, decorrente ou relacionados a estas condições.

Benefícios

- Versátil, um único produto para desengraxar e proteger
- Reduz custos devido ao menor consumo
- Previne a excessiva formação de borras e resíduos vaporizadores
- Promove a separação contínua do óleo para a superfície do sistema, renovando constantemente a solução
- Espuma baixa e controlada
- Baixo resíduo, deposita na superfície das peças um filme imperceptível que facilita o manuseio e não interfere na espessura

Propriedades

PROPRIEDADES	VALOR TÍPICO	UNIDADE
Aparência	Líq. Límpido a turvo	-
Cor	Amarelo	-
Densidade a 25ºC	1,080	g/cm³
Aparência diluído a 2,0%	Translúcido	-
pH diluído a 2,0%	11,20	-

Todos os cuidados necessários foram tomados para garantir que este documento seja preciso no momento de sua publicação. Tais informações podem ser afetadas por alterações posteriores à sua emissão. Esta Ficha Técnica deve ser utilizada apenas para este produto. Antes da utilização, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) para obter informações sobre os perigos e parâmetros de uso do produto. Toda a responsabilidade e todas as garantias expressas ou implícitas são, por meio deste, excluídas, tanto para os resultados de desempenho do produto, quanto para a precisão destes dados, incluindo qualquer garantia de comerciabilidade ou adequação para qualquer finalidade. 087212

Quaker Houghton™ Forward Together™

quakerhoughton.com | info@quakerhoughton.com

©2019 Quaker Houghton. Todos os direitos reservados.