

Foodmax[®] PTFE-C

Revestimento lubrificante seco contendo PTFE

Product Code

826179

Food Grade Sprays



Nonfood Compounds
Program Listed H1

Revestimento lubrificante seco contendo PTFE

Lubrificante adequado para aplicações em setores alimentício, farmacêutico e indústrias onde lubrificantes úmidos e pegajosos não são desejados. Foodmax PTFE-C cria um revestimento duro e seco (semelhante a tinta) após a cura. Este revestimento atua como um lubrificante seco, antiaderente e sem manchas, ideal para corrediças, fusos, peças de máquinas, correias transportadoras e rampas. O filme seco de Foodmax PTFE-C evita poeira e outras partículas de aderir à superfície.

Foodmax PTFE-C é usado em ambientes empoeirados como fábricas de papel, padarias, produção de madeira (pellet).

Lubrificante para superfícies secas, evita acúmulo de poeira à superfície, cura rápida, adequado como agente antiaderente, sem silicone, resistente até 270°C.



e 400ml

Dados típicos de desempenho

Dados	Valor
Aparência	Película fina e seca esbranquiçada (após cura)
Lubrificante sólido	PTFE
Temperatura máxima de trabalho, °C	270

Como usar:

Agite bem a lata de spray antes de usar. Pulverize a uma distância de 15-30 cm permitir que o filme cure ao ar por no mínimo 30 minutos. Usar em áreas ventiladas.

Todos os dados de desempenho nesta Ficha Técnica são apenas indicativos e podem variar durante a produção.