

FERROCOTE® B 152

FLUIDO PROTETIVO SOLÚVEL EM ÁGUA

FERROCOTE® B 152 é um fluido protetivo sintético solúvel em água, que fornece proteção contra corrosão de materiais ferrosos e galvanizados tais como, tubos, arames, perfis e peças metálicas de diferentes tipos.

Aplicações

FERROCOTE® B 152 pode ser aplicado por spray, imersão, pincel ou rolo. O tempo de proteção dependerá da concentração utilizada, abrigo das intempéries, umidade relativa, tipo de aplicação, temperatura do banho, tipo de embalagem e manutenção dos seus parâmetros operacionais.

Recomendações de Uso

FERROCOTE® B 152 deve ser adicionado em água para maior durabilidade da solução. Recomendamos a diluição em faixas variando entre 5,0 a 20,0% por volume. A concentração deste produto em água pode ser controlado com o uso de refratômetro ótico, multiplicando-se a leitura de refração por 2,94.

Para mais informações sobre o uso e concentração ideal consultar a nossa Assistência Técnica.

Embalagens

Para verificar a disponibilidade do produto, contate um representante.

Saúde, Segurança e Manuseio

Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para mais informações sobre armazenamento, manuseio seguro e disposição final. As condições ou métodos de manuseio, armazenamento, uso e disposição final do produto estão além do nosso controle - não assumimos nenhuma responsabilidade por qualquer ineficácia do produto ou qualquer lesão ou dano, decorrente ou relacionados a estas condições.

Todos os cuidados necessários foram tomados para garantir que este documento seja preciso no momento de sua publicação. Tais informações podem ser afetadas por alterações posteriores à sua emissão. Esta Ficha Técnica deve ser utilizada apenas para este produto. Antes da utilização, consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) para obter informações sobre os perigos e parâmetros de uso do produto. Toda a responsabilidade e todas as garantias expressas ou implícitas são, por meio deste, excluídas, tanto para os resultados de desempenho do produto, quanto para a precisão destes dados, incluindo qualquer garantia de comerciabilidade ou adequação para qualquer finalidade. 086405

Benefícios

- É isento de óleo mineral e doadores de formol
- Solúvel em água formando solução estável e reduzindo os custos do processo
- Quando aplicado a quente facilita a evaporação da água
- Não inflamável reduzindo riscos com incêndio
- Forma filme protetivo praticamente imperceptível e auto reparador
- Versátil na fabricação de tubos soldados e no processo auxilia na conformação, refrigeração e proteção do material

Propriedades

PROPRIEDADES	VALOR TÍPICO	UNIDADE
Aspecto	Líq. límpido a turvo	-
Cor	Amarelo a castanho	-
Densidade a 25°C	1,100	g/cm³
pH diluído a 10%	10,0	-
Teste de corrosão, 5%	0	grau
Aparência, diluído a 10%	Translúcido	-
Odor	Característico	-