

Anderol® 794

Graxas Industriais Anderol®

Descrição

Graxa Sintética

Anderol® 794 é uma graxa de grau 1.5 NLGL com base em Diester formulada para fornecer lubrificação limpa para instrumentos e equipamentos finos.

Vantagens e Benefícios

- Ciclos prolongados de lubrificação em todas as temperaturas
- Aplicação ampla de temperatura - 53°C à 148°C
- Resistente à óleo.

Compatibilidade

As seguintes vedações, tintas e plásticos são recomendados para uso em contato com lubrificantes sintéticos **Anderol®**. Materiais não recomendados também são mostrados. Para mais informações sobre outros materiais, consulte nosso "Guia de Compatibilidade".

RECOMENDADO:

Viton, teflon, borracha nitrílica com alto teor de ACN, pintura epóxi, resinas alquídicas resistentes à óleo, nylon, delrin, celcon, PBT.

NÃO RECOMENDADO:

Neoprene, borracha SBR, borracha nitrílica com baixo teor de ACN, pintura acrílica, laca, poliestireno, PVC, ABS.

Aplicação

- Instrumentos finos
- Relógio e dispositivos de cronometragem
- Rolamentos anti-fricção de precisão
- Escritório, computação e compatibilidade.



Anderol[®] 794Graxas Industriais Anderol[®]**Technical data***

PROPERTY	METHOD	ANDEROL 794
Service temperature range, [°C] approx.		-50 to +120
NLGI Number		1.5
Worked Penetration, mm	ASTM D-217	315
Worked Stability, 100,000 strokes, mm	ASTM D-217	335
Base Oil Viscosity @ 40° C, cSt	ASTM D-445	13.5
Base Oil Viscosity @ 100° C, cSt	ASTM D-445	3.6
Base Oil Viscosity Index (VI)	ASTM D-2270	159
Dropping Point, °C	ASTM D-566	177
Oil Separation, 30 hr. @ 100°C	ASTM D-6184	6.0
Four-Ball Wear, 1200 rpm, 40kg, 1 hr, mm @ 75°C	ASTM D-2266	0.6
Specific Gravity, 60 °F (15.6°C)	ASTM D-1480	0.94
Density, lbs/gallon	ASTM D-1250	7.83
Speed Factor (n x dm),[mm/min], approx.		1 400 000

**The analytical data are guide values.*

Anderol[®] 794

Graxas Industriais Anderol[®]

Consulte a ficha de dados de segurança (FISPQ) para obter informações adicionais sobre o manuseio **Anderol[®] 794**. Para registros, certificados e aprovações, consulte anderol.com

® = marca registrada.

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Estas informações e nosso aconselhamento técnico — seja verbal, por escrito ou por meio de testes — estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e são fornecidos de boa-fé, mas sem garantia, expressa ou implícita, e isso também se aplica quando direitos de propriedade de terceiros estão envolvidos. Nosso aconselhamento não o isenta da obrigação de verificar as informações fornecidas atualmente — especialmente aquelas contidas em nossos dados de segurança e fichas técnicas — e de testar nossos produtos quanto à sua adequação aos processos e usos pretendidos. A aplicação, uso e processamento de nossos produtos e dos produtos fabricados por você com base em nosso aconselhamento técnico estão além do nosso controle e, portanto, são de sua inteira responsabilidade. Nossos produtos são vendidos de acordo com a versão atual de nossas Condições Gerais de Venda e Entrega.

©2021 LANXESS e o logotipo LANXESS são marcas comerciais da LANXESS Deutschland GmbH ou de suas afiliadas. Todas as marcas são registradas em muitos países do mundo.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

