

Anderol® PQAA-1 PLUS

Graxas de grau alimentício Anderol®

Descrição

Graxa de Grau Alimentício NLGI-1

Anderol® PQAA-1 PLUS é uma graxa com espessante de complexo de alumínio projetada para uso em máquinas de processamento de alimentos. É uma graxa de uso geral não tóxica e atende uma ampla variedade de aplicações. Proporciona excelente proteção antidesgaste e previne a corrosão.

Anderol® PQAA-1 PLUS tem boa resistência à água. Este produto é registrado como NSF / H1 para aplicações onde eventual contato com alimentos pode ocorrer.

Vantagens e Benefícios

- Lubrificação de rolamento mesmo em altas temperaturas e exposto à água
- Graxa para uso geral em indústria alimentícia
- Pontos lubrificados com graxa em costura e engarrafamento de latas
- Excelente proteção contra desgaste
- Evita ferrugem
- Boa estabilidade mecânica

Aprovações

Os lubrificantes **Anderol®** Food Grade são aprovados, recomendados e testados em campo por muitos OEMs nas indústrias de processamento de alimentos, envase, processamento de conservas, processamento de carnes e farmacêuticas.

Os lubrificantes de grau alimentício **Anderol®** são registrados pela NSF International (www.nsf.org) e atendem às Diretrizes do USDA 1998. Os lubrificantes de grau alimentício **Anderol®** também certificam o atendimento aos requisitos recomendados pelo Instituto Nacional de Graxas Lubrificantes (NLGI) do Instituto Europeu de Graxas Lubrificantes (ELGI).

Manuseio e Armazenagem

Os lubrificantes **Anderol®** apresentam pouco risco no manuseio normal se cuidados comuns forem exercitados. Se derramar, cubra com material absorvente inerte e remova. Lave a área com água.

Embora os lubrificantes **Anderol®** não sejam altamente inflamáveis, eles queimarão e devem ser mantidos longe de chamas abertas. Em caso de incêndio, use espuma de spray de água, dióxido de carbono ou químico seco.

Os lubrificantes **Anderol®** devem ser armazenados de preferência em locais protegidos para evitar contaminação. Não reutilize tambores ou mande para o re- condicionador.



Anderol[®] PQAA-1 PLUSGraxas de grau alimentício Anderol[®]**Technical data***

PROPERTY	METHOD	ANDEROL PQAA-1 PLUS
Color	Visual	White
Thickener		Al-complex
Type of Base Oil		Med. White Oil (DAB10)
Operating temperature for long-term lubrication		-20 to +140°C
Short time admissible temperature peak value		+180°C
Dropping Point	ASTM D-2265	>250°C
Worked Penetration	ASTM D-217	310 to 340
Base Oil Viscosity @ 40°C	ASTM D-445	160 mm ² /s
Water resistance	DIN 51.807-01	0-90
Corrosion protection	IP 220/85	Corrosion degree 0/1
4-Ball test welding load	DIN 51.350	3200 N
Designation	DIN 51.502	KP 1N-20

**The analytical data are guide values.*

Anderol[®] PQAA-1 PLUS

Graxas de grau alimentício Anderol[®]

Consulte a ficha de dados de segurança (FISPQ) para obter informações adicionais sobre o manuseio do **Anderol[®] PQAA-1 PLUS**.

Este produto é registrado como NSF H1, Kosher, Halal e produzido em uma fábrica com certificação ISO 21469.

Para registros, certificados e aprovações, consulte anderol.com

® = marca registrada.

This is a product of Anderol BV
Groot Egtenrayseweg 23
5928PA Venlo
The Netherlands
www.anderol.com

Estas informações e nosso aconselhamento técnico — seja verbal, por escrito ou por meio de testes — estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e são fornecidos de boa-fé, mas sem garantia, expressa ou implícita, e isso também se aplica quando direitos de propriedade de terceiros estão envolvidos. Nosso aconselhamento não o isenta da obrigação de verificar as informações fornecidas atualmente — especialmente aquelas contidas em nossos dados de segurança e fichas técnicas — e de testar nossos produtos quanto à sua adequação aos processos e usos pretendidos. A aplicação, uso e processamento de nossos produtos e dos produtos fabricados por você com base em nosso aconselhamento técnico estão além do nosso controle e, portanto, são de sua inteira responsabilidade. Nossos produtos são vendidos de acordo com a versão atual de nossas Condições Gerais de Venda e Entrega.

©2021LANXESS e o logotipo LANXESS são marcas comerciais da LANXESS Deutschland GmbH ou de suas afiliadas. Todas as marcas são registradas em muitos países do mundo.

North America
+1.833.LANXESS
customer.care@lanxess.com

Europe, Middle East & Africa
+31.77.396.0340
customerservice@anderol.com

South & Central America
+55.19.3522.5083
atendimento.cliente@lanxess.com

Asia Pacific
+86.21.6109.6666
Orders.apac@lanxess.com

