

### Anderol<sup>®</sup> PQAA-2 PLUS

Graxas de grau alimentício Anderol<sup>®</sup>

#### Descrição

##### Graxa de Grau Alimentício NLGI-2

**Anderol<sup>®</sup> PQAA-2 PLUS** é uma graxa com espessante de complexo de alumínio projetada para uso em máquinas de processamento de alimentos. É uma graxa de uso geral não tóxica e atende uma ampla variedade de aplicações. Proporciona excelente proteção antidesgaste e previne a corrosão.

**Anderol<sup>®</sup> PQAA-2 PLUS** tem boa resistência à água. Este produto é registrado como NSF / H1 para aplicações onde eventual contato com alimentos pode ocorrer.

#### Vantagens e Benefícios

- Lubrificação de rolamento mesmo em altas temperaturas e exposto à água
- Graxa para uso geral em indústria alimentícia
- Pontos lubrificados com graxa em costura e engarrafamento de latas
- Excelente proteção contra desgaste
- Evita ferrugem
- Boa estabilidade mecânica

#### Aprovações

Os lubrificantes **Anderol<sup>®</sup> Food Grade** são aprovados, recomendados e testados em campo por muitos OEMs nas indústrias de processamento de alimentos, envase, processamento de conservas, processamento de carnes e farmacêuticas.

Os lubrificantes de grau alimentício **Anderol<sup>®</sup>** são registrados pela NSF International ([www.nsf.org](http://www.nsf.org)) e atendem às Diretrizes do USDA 1998. Os lubrificantes de grau alimentício **Anderol<sup>®</sup>** também certificam o atendimento aos requisitos recomendados pelo Instituto Nacional de Graxas Lubrificantes (NLGI) do Instituto Europeu de Graxas Lubrificantes (ELGI).

#### Manuseio e Armazenagem

Os lubrificantes **Anderol<sup>®</sup>** apresentam pouco risco no manuseio normal se cuidados comuns forem exercitados. Se derramar, cubra com material absorvente inerte e remova. Lave a área com água.

Embora os lubrificantes **Anderol<sup>®</sup>** não sejam altamente inflamáveis, eles queimarão e devem ser mantidos longe de chamas abertas. Em caso de incêndio, use espuma de spray de água, dióxido de carbono ou químico seco.

Os lubrificantes **Anderol<sup>®</sup>** devem ser armazenados de preferência em locais protegidos para evitar contaminação. Não reutilize tambores ou mande para o re- condicionador.



## Anderol<sup>®</sup> PQAA-2 PLUS

Graxas de grau alimentício Anderol<sup>®</sup>

### Technical data\*

PROPERTY	METHOD	ANDEROL PQAA-2 PLUS
Color	Visual	White
Thickener		Al-complex
Type of Base Oil		Med. White Oil (DAB10)
Operating temperature for long-term lubrication		-20 to +140°C
Short time admissible temperature peak value		+180°C
Dropping Point	ASTM D-2265	>250°C
Worked Penetration	ASTM D-217	265 to 295
Base Oil Viscosity @ 40°C	ASTM D-445	160 mm <sup>2</sup> /s
Water resistance	DIN 51.807-01	0-90
Corrosion protection	IP 220/85	Corrosion degree 0/1
4-Ball test welding load	DIN 51.350	3200 N
Designation	DIN 51.502	KP 2N-20

\*The analytical data are guide values.



### Anderol<sup>®</sup> PQAA-2 PLUS

Graxas de grau alimentício Anderol<sup>®</sup>

Consulte a ficha de dados de segurança (FISPQ) para obter informações adicionais sobre o manuseio do **Anderol<sup>®</sup> PQAA-2 PLUS**.

Este produto é registrado como NSF H1, Kosher, Halal e produzido em uma fábrica com certificação ISO 21469. Para registros, certificados e aprovações, consulte [anderol.com](http://anderol.com)

© = marca registrada.

This is a product of Anderol BV  
Groot Egtenrayseweg 23  
5928PA Venlo  
The Netherlands  
[www.anderol.com](http://www.anderol.com)

Estas informações e nosso aconselhamento técnico — seja verbal, por escrito ou por meio de testes — estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e são fornecidos de boa-fé, mas sem garantia, expressa ou implícita, e isso também se aplica quando direitos de propriedade de terceiros estão envolvidos. Nosso aconselhamento não o isenta da obrigação de verificar as informações fornecidas atualmente — especialmente aquelas contidas em nossos dados de segurança e fichas técnicas — e de testar nossos produtos quanto à sua adequação aos processos e usos pretendidos. A aplicação, uso e processamento de nossos produtos e dos produtos fabricados por você com base em nosso aconselhamento técnico estão além do nosso controle e, portanto, são de sua inteira responsabilidade. Nossos produtos são vendidos de acordo com a versão atual de nossas Condições Gerais de Venda e Entrega.

©2021LANXESS e o logotipo LANXESS são marcas comerciais da LANXESS Deutschland GmbH ou de suas afiliadas. Todas as marcas são registradas em muitos países do mundo.

North America  
+1.833.LANXESS  
[customer.care@lanxess.com](mailto:customer.care@lanxess.com)

Europe, Middle East & Africa  
+31.77.396.0340  
[customerservice@anderol.com](mailto:customerservice@anderol.com)

South & Central America  
+55.19.3522.5083  
[atendimento.cliente@lanxess.com](mailto:atendimento.cliente@lanxess.com)

Asia Pacific  
+86.21.6109.6666  
[Orders.apac@lanxess.com](mailto:Orders.apac@lanxess.com)

