

FOODMAX ASSEMBLY PASTE

Product code: 265000101

Pasta de montagem de grau alimentício

Branca, atóxica, composta por base pastosa e alto teor de lubrificantes sólidos para utilização como pasta de montagem, lubrificação de buchas, guias, pequenas engrenagens plásticas ou de metal e anti-engripante para porcas, parafusos e pinos. Desenvolvido para prevenir danos e desgaste prematuro durante o arranque e amaciamento de equipamentos.

Vantagens e Benefícios

- Promove um baixo coeficiente de atrito no arranque de equipamento, prolongando vida útil dos componentes.
- Protege contra arranhões durante a montagem
- Resistente à lavagem por água, aumentando o intervalo de relubrificação
- Previne contra o engripamento de porcas e parafusos, facilitando a desmontagem
- Permite a reutilização de porcas e parafusos após desmontados

Aplicações

Deve ser aplicado com moderação, na forma de uma película fina com pincel. Limpar bem as superfícies antes da aplicação. Devido à alta quantidade de lubrificantes sólidos, não deve ser utilizado na lubrificação de rolamentos anti fricção.

Pode ser utilizado como lubrificante em operações de furação e rosqueamento em metais, prolongando a vida útil da ferramenta.

Dados típicos de performance



Típico	Método de Teste	Valor
Aparência		Pasta branca lisa
Óleo da base		Óleo sintético
Lubrificante Sólido		Lubrificantes sólidos brancos + PTFE
Espessante		Inorgânico
Viscosidade do óleo da base		220
4-Ball carga de solda, kg		600
Grau NLGI		2
Water washout @ 38 °C, %		< 1
EMCOR corrosão		0
Temperatura de operação, °C - Como lubrificante - Como anti-seize		-30 - 150 -30 - 1100
Registro NSF		140111
Aprovação Kosher		Sim
Aprovação Halal		Sim

Todos os dados de desempenho nesta Ficha Técnica são meramente indicativos e podem variar durante a produção.