

# COOLMAX POE 125

Productcode: 262202801

## Fluido lubrificante de alto desempenho para compressores de refrigeração HFC

Este produto é um lubrificante de alto desempenho que combina lubrificantes de refrigeração de polioléster (POE) especialmente formulados com aditivos sem cinzas para proporcionar proteção superior a sistemas de refrigeração HFC. Oferece solubilidade excepcional e lubricidade superior em refrigerantes HFC e misturas de refrigerantes. Esses lubrificantes possuem estabilidade química e térmica excepcional e oferecem uma vida útil muito longa.

### Typical Performance Data

Property	Test method	Value
Appearance	Visual	Bright & clear
Base oil type		Polyol ester
Colour, Alpha	MD 31	<200
Density @ 15 °C, kg/dm <sup>3</sup>	ISO 12185	0.955
TAN, mg KOH/g	ISO 6618	<0.1
Viscosity @ 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	ISO 3104	125
Viscosity index	ISO 2909	144
Water content, ppm	MO-10-001	<100
Pour point, °C	ISO 3016	<-36
Flash point C.O.C, °C	ISO 2592	268

Todos os dados de desempenho nesta Ficha Técnica são apenas indicativos e podem variar durante a produção.