

Performance® MD #64

DRY LUBRICANT COATING CONTAINING MOS2

Product Code
267801401

Industrial Spraycans



LUBRICANT DRY

Lubrificante Seco a Base de Molibdênio

Este produto é um revestimento lubrificante de secagem rápida, à base de resina, contendo dissulfeto de molibdênio, que lubrifica e protege os componentes contra travamento e desgaste.

O Performance MD pode ser usado para lubrificação de montagem, parafusos transversais de mandrilamento, mancais de deslizamento, engrenagens, cames, guias deslizantes, buchas de prensagem, revestimentos e eixos, pré-tratamento de correias e guias, lubrificação e desmoldagem em altas temperaturas e funciona como antiaderente para fixadores.

Benefícios

- Embalagem aerossol para facilitar a aplicação
- Protege os componentes contra corrosão por atrito
- Extrema capacidade de carga
- Reduz o atrito e o desgaste
- Ampla faixa de temperatura de operação
- Revestimento seco
- Previne riscos e travamentos
- Proporciona um revestimento uniforme e suave em componentes complexos
- Lubrificante eficaz para todas as superfícies metálicas
- Facilita a montagem e desmontagem



e 400ml

Typical Performance Data

Property	Value
Appearance	Grey/Black
Temperature range, °C	-180 - 450
Lubricating solid	Molybdenum disulphide

Modo de usar:

Agite a embalagem aerossol do Performance MD por 30 segundos antes de usar. Aplique uma fina camada sobre superfícies limpas e isentas de poeira, óleo, graxa e corrosão. O revestimento seca rapidamente e está pronto para uso em segundos. A temperatura mínima de aplicação é de -50°C.

Todos os dados de desempenho nesta Ficha Técnica são apenas indicativos e podem variar durante a produção.